



E25120

2PLY SLINGS SF7

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru

Aplicații

- Construcții
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrochimie
- Depozitare

Certificări și norme



E25120

2PLY SLINGS SF7

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Sling plat
Compoziția suportului principal	Poliester
Lungime max. (m)	8 m
Lățimea chingii (mm)	120 mm
Lungime min. (m)	2 m
Culoare	Gri
Sarcină de lucru securizată (kg)	4000 kg
Type of split eye	Reduced








E25120

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE251200202	Grey	2 m	E25120	7798408752463	0	6	1	15.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE251200302	Grey	3 m	E25120	7798408752470	0	6	1	19.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200402	Grey	4 m	E25120	7798408753668	0	4	1	16.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200502	Grey	5 m	E25120	7798408755525	0	4	1	19.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200602	Grey	6 m	E25120	7798408753057	0	4	1	23.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200702	Grey	7 m	E25120	0	0	2	1	14.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200802	Grey	8 m	E25120	7798408753675	0	1	1	8.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height