



E25180

ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas



E25180

ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga plana
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	8 m
Ancho de la cinta (mm)	180 mm
Largo mínimo (m)	2 m
Color	Marrón
Carga de trabajo segura (kg)	6000 kg
Tipo de ojal	Reducido



E25180

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE251800202	Brown	2 m	E25180	0	0	2	1	8.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251800302	Brown	3 m	E25180	7798408753699	0	2	1	10.92 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251800402	Brown	4 m	E25180	0	0	2	1	13.2 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE251800502	Brown	5 m	E25180	0	0	2	1	16.2 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE251800602	Brown	6 m	E25180	7798408755365	0	2	1	18.4 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXE251800802	Brown	8 m	E25180	7798408753705	0	1	1	10.26 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height