



E25120

7:1 IE DOUBLE PLY

Proteção anti-quedas



Benefícios únicos



Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro

Aplicação

- Edifício
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímicos
- Armazenamento

Certificações e normas



E25120

7:1 IE DOUBLE PLY

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linga plana
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento máximo (m)	8 m
Largura da correia (mm)	120 mm
Comprimento mínimo (m)	2 m
Cor	Cinzento
Carga de trabalho segura (kg)	4000 kg
Type of split eye	Reduced








E25120

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE251200202	Grey	2 m	E25120	7798408752463	0	6	1	15.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE251200302	Grey	3 m	E25120	7798408752470	0	6	1	19.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200402	Grey	4 m	E25120	7798408753668	0	4	1	16.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200502	Grey	5 m	E25120	7798408755525	0	4	1	19.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200602	Grey	6 m	E25120	7798408753057	0	4	1	23.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200702	Grey	7 m	E25120	0	0	2	1	14.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200802	Grey	8 m	E25120	7798408753675	0	1	1	8.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height