



E25030

2PLY SLINGS SF7

Ochrona przed upadkiem z
wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Certyfikaty i normy



E25030

2PLY SLINGS SF7

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Zawiesie płaskie
Skład głównego wkładu	Poliester
Długość maks. (m)	8 m
Szerokość taśmy (mm)	30 mm
Długość min. (m)	1 m
Kolor	Fioletowy
Bezpieczne obciążenie robocze (kg)	1000 kg
Type of split eye	Flat








E25030

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE250300102	Purple	1 m	E25030	7798408750827	0	10	1	4.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXE250300202	Purple	2 m	E25030	7798408751893	0	8	1	6.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250300302	Purple	3 m	E25030	7798408752432	0	8	1	7.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250300402	Purple	4 m	E25030	7798408752449	0	8	1	9.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE250300502	Purple	5 m	E25030	0	0	4	1	6.15 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250300602	Purple	6 m	E25030	7798408753613	0	6	1	10.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height