



E25120

2PLY SLINGS SF7

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom

Oblasť použitia

- Stavby budov
- Údržba
- Chemický priemysel
- Petrochémia
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



E25120

2PLY SLINGS SF7

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Ploché závesné oko
Zloženie hlavného držiaka	Polyester
Maximálna dĺžka (m)	8 m
Šírka popruhu (mm)	120 mm
Minimálna dĺžka (m)	2 m
Farba	Sivá
Bezpečné pracovné zaťaženie (kg)	4000 kg
Type of split eye	Reduced








E25120

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE251200202	Grey	2 m	E25120	7798408752463	0	6	1	15.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE251200302	Grey	3 m	E25120	7798408752470	0	6	1	19.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200402	Grey	4 m	E25120	7798408753668	0	4	1	16.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200502	Grey	5 m	E25120	7798408755525	0	4	1	19.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200602	Grey	6 m	E25120	7798408753057	0	4	1	23.2 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200702	Grey	7 m	E25120	0	0	2	1	14.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE251200802	Grey	8 m	E25120	7798408753675	0	1	1	8.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height