



E25030

ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas



E25030

ESLINGAS 2 CAPAS CS7

Eslinga ojal-ojal en cinta plana. Coeficiente de seguridad 7, ojal reducido con protección. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga plana
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	8 m
Ancho de la cinta (mm)	30 mm
Largo mínimo (m)	1 m
Color	Violeta
Carga de trabajo segura (kg)	1000 kg
Tipo de ojal	Plano



E25030

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE250300102	Purple	1 m	E25030	7798408750827	0	10	1	4.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXE250300202	Purple	2 m	E25030	7798408751893	0	8	1	6.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250300302	Purple	3 m	E25030	7798408752432	0	8	1	7.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250300402	Purple	4 m	E25030	7798408752449	0	8	1	9.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE250300502	Purple	5 m	E25030	0	0	4	1	6.15 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE250300602	Purple	6 m	E25030	7798408753613	0	6	1	10.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height