



# TC015

## PRÁCE NA LANĚ

Dvojitá kladka s výkyvnými přírubami, pro práci na laně

Protipádová ochrana



### Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Energie

### Certifikace a normy



EN12278

30 KN

### Chrání před riziky



Pád



# TC015

## PRÁCE NA LANĚ

Dvojitá kladka s výkyvnými přírubami, pro práci na laně

Protipádová ochrana

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Dvojitá kladka s výkyvnými přírubami
Složení hlavního držáku	Hliník
Barva	Oranžová
SIZE	Univerzální
Velikost	One size
Životnost od výroby (let)	20
Váha (kg) (kg)	0.430
Použití	Funguje na pleteném laně
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práci na laně








# TC015

## ROPE ACCESS WORK

Swinging double flange pulley, for rope work

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC015	Orange	One size	TC015	3295249186784	13295249186781	10	1	4.8 kg	26.0 cm	21.0 cm	19.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height