



Valbescherming

TC015

WERKEN OP KOORD

Dubbele katrol met oscillerende flenzen, voor touwwerk



Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Petrochemische**
- **Energie**

Certificeringen en normen



EN12278

30 KN

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

TC015

WERKEN OP KOORD

Dubbele katrol met oscillerende flenzen, voor touwwerk

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Dubbele katrol met mobiele flanken
Samenstelling van de hoofdsteun	Aluminium
Kleur	Oranje
SIZE	Één maat
Maat	One size
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	0.430
Gebruik	Werkt op gevlochten touw
Werksituaties met valbeveiliging	Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord








TC015

ROPE ACCESS WORK

Swinging double flange pulley, for rope work

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC015	Orange	One size	TC015	3295249186784	13295249186781	10	1	4.8 kg	26.0 cm	21.0 cm	19.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height