



TC015

PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Podwójny bloczek z oscylującymi płytkami do prac w dostępie linowym

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN12278

30 KN

Chroni przed



Upadek



TC015

PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Podwójny bloczek z oscylującymi płytkami do prac w dostępie linowym

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Podwójny bloczek z oscylującymi płytkami
Skład głównego wkładu	Aluminium
Kolor	Pomarańczowy
SIZE	Uniwersalny
Rozmiar	One size
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	0.430
Użytkowanie	Do lin plecionych
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochylej w dostępie linowym








TC015

ROPE ACCESS WORK


Swinging double flange pulley, for rope work

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC015	Orange	One size	TC015	3295249186784	13295249186781	10	1	4.8 kg	26.0 cm	21.0 cm	19.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height