



ANSILV5160

VERTIKÁLNÍ ZACHYTÁVAČE NA LANĚ

Protipádová ochrana



Výhody



Hygiena

• Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

• Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg

Použití

- Budova
- Ropa & plyn (těžba)
- Energie
- Skladování

Certifikace a normy



ANSILV5160

VERTIKÁLNÍ ZACHYTÁVAČE NA LANĚ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Kotevní zařízení	Záchranné lano
Složení hlavního držáku	Polyamid
Max. délka	100 m
Min. délka	10 m
Průměr lana	16 mm
Barva	Bílá
SIZE	10 m
Životnost od výroby	10 let
Diameter	16 mm








ANSILV5160

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV5160100	White	10 m	ANSILV5160	0	0	1	1	1.68 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV5160200	White	20 m	ANSILV5160	0	0	1	1	3.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160300	White	30 m	ANSILV5160	0	0	1	1	4.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160400	White	40 m	ANSILV5160	0	0	1	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV5160500	White	50 m	ANSILV5160	0	0	1	1	6.92 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV5160800	White	80 m	ANSILV5160	0	0	1	1	11.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV5161000	White	100 m	ANSILV5160	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height