



ANSILV5160

ABSTURZSICHERUNG AM SEIL

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

· Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg

Anwendung

- Gebäude
- Öl & Gas (Förderung)
- Energie
- Speicherung

Zertifikationen und normen



ANSILV5160

ABSTURZSICHERUNG AM SEIL

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Verankerungsvorrichtung	Rettungsleine
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Polyamid
Länge max.	100 m
Länge min.	10 m
Durchmesser des Seils	16 mm
Farbe	Weiß
SIZE	10 m
Lebensdauer ab der Herstellung	10 Jahre
Diameter	16 mm








ANSILV5160

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV5160100	White	10 m	ANSILV5160	0	0	1	1	1.68 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV5160200	White	20 m	ANSILV5160	0	0	1	1	3.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160300	White	30 m	ANSILV5160	0	0	1	1	4.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160400	White	40 m	ANSILV5160	0	0	1	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV5160500	White	50 m	ANSILV5160	0	0	1	1	6.92 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV5160800	White	80 m	ANSILV5160	0	0	1	1	11.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV5161000	White	100 m	ANSILV5160	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height