



ANSILV5160

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg

Campi di utilizzo

- Edificio
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Energie
- Stoccaggio

Certificazioni e norme

Protegge contro i rischi



Caduta



ANSILV5160

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

| | |
|---|---------------|
| Dispositivo di ancoraggio | Linea di vita |
| Composizione del supporto principale | Poliammide |
| Lunghezza massima (m) | 100 m |
| Lunghezza minima (m) | 10 m |
| Diametro della fune (mm) | 16 |
| Colore | Bianco |
| SIZE | 10 m |
| Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni) | 10 |
| Diameter (mm) | 16 |








ANSILV5160

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|---------------|--------|-------|-------------|-------|----------|---|---|---------|---|---|---|
| ANSILV5160100 | White | 10 m | ANSILV5160 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.68 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 11.0 cm |
| ANSILV5160200 | White | 20 m | ANSILV5160 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.12 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 17.0 cm |
| ANSILV5160300 | White | 30 m | ANSILV5160 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.38 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 17.0 cm |
| ANSILV5160400 | White | 40 m | ANSILV5160 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.8 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| ANSILV5160500 | White | 50 m | ANSILV5160 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.92 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |
| ANSILV5160800 | White | 80 m | ANSILV5160 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 kg | 40.0 cm | 35.0 cm | 28.0 cm |
| ANSILV5161000 | White | 100 m | ANSILV5160 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height