



ANSILV5160

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg

Campi di utilizzo

- Edificio
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Energie
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



ANSILV5160

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Dispositivo di ancoraggio	Linea di vita
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza massima	100 m
Lunghezza minima	10 m
Diametro della fune	16 mm
Colore	Bianco
SIZE	10 m
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	10 anni
Diameter	16 mm








ANSILV5160

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV5160100	White	10 m	ANSILV5160	0	0	1	1	1.68 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV5160200	White	20 m	ANSILV5160	0	0	1	1	3.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160300	White	30 m	ANSILV5160	0	0	1	1	4.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160400	White	40 m	ANSILV5160	0	0	1	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV5160500	White	50 m	ANSILV5160	0	0	1	1	6.92 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV5160800	White	80 m	ANSILV5160	0	0	1	1	11.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV5161000	White	100 m	ANSILV5160	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height