



ANSILV5160

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Valbescherming



Voordelen



Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

· Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg:
product gecertificeerd tot 140 kg

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Energie**
- **Opslag**

Certificeringen en normen



ANSILV5160

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Verankeringselement	Reddingslijn
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyamide
Lengte max.	100 m
Lengte min.	10 m
Diameter touw	16 mm
Kleur	Wit
SIZE	10 m
Levensduur vanaf productiedatum	10 jaren
Diameter	16 mm








ANSILV5160

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV5160100	White	10 m	ANSILV5160	0	0	1	1	1.68 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV5160200	White	20 m	ANSILV5160	0	0	1	1	3.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160300	White	30 m	ANSILV5160	0	0	1	1	4.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160400	White	40 m	ANSILV5160	0	0	1	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV5160500	White	50 m	ANSILV5160	0	0	1	1	6.92 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV5160800	White	80 m	ANSILV5160	0	0	1	1	11.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV5161000	White	100 m	ANSILV5160	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height