



ANSILV5160

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Защита от падения



Преимущества



Гигиена

· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

· Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 140кг

Применение

- Строительство
- Нефть и газ (добыча)
- Энергетика
- Хранение

Сертификация и стандарты

Защищает от



Падение



ANSILV5160

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Устройство анкерного крепления	Lifeline
Состав основной группы поддержки	Полиамид
Макс. длина (m)	100 m
Мин. длина (m)	10 m
Диаметр каната (mm)	16
Цвет	Белый
SIZE	10 m
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Diameter (mm)	16



ANSILV5160

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV5160100	White	10 m	ANSILV5160	0	0	1	1	1.68 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV5160200	White	20 m	ANSILV5160	0	0	1	1	3.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160300	White	30 m	ANSILV5160	0	0	1	1	4.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160400	White	40 m	ANSILV5160	0	0	1	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV5160500	White	50 m	ANSILV5160	0	0	1	1	6.92 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV5160800	White	80 m	ANSILV5160	0	0	1	1	11.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV5161000	White	100 m	ANSILV5160	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height