



ANSILV5160

HALAT ÜZERİ DÜŞME ÖNLEYİCİ

Düşme önleme



Avantajlar



Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün

Uygulamalar

- Yapı
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Enerjiler
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar



ANSILV5160

HALAT ÜZERİ DÜŞME ÖNLEYİCİ

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Sabitlenme tertibatı	Lifeline
Ana destek yapısı	Poliamid
Maksimum uzunluk	100 m
Minimum uzunluk	10 m
Halat çapı	16 mm
Renk	Beyaz
SIZE	10 m
Üretimden itibaren raf ömrü	10 yıllar
Diameter	16 mm








ANSILV5160

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV5160100	White	10 m	ANSILV5160	0	0	1	1	1.68 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV5160200	White	20 m	ANSILV5160	0	0	1	1	3.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160300	White	30 m	ANSILV5160	0	0	1	1	4.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160400	White	40 m	ANSILV5160	0	0	1	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV5160500	White	50 m	ANSILV5160	0	0	1	1	6.92 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV5160800	White	80 m	ANSILV5160	0	0	1	1	11.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV5161000	White	100 m	ANSILV5160	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height