



ANSILV5160

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Línea de vida vertical en sogá retorcida de Ø16 mm. Compatible con Salvacaídas ANSI555

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg

Aplicaciones

- Edificación
- Petróleo y gas (extracción)
- Energía
- Transporte

Certificaciones y normas



ANSILV5160

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Línea de vida vertical en sogá retorcida de Ø16 mm. Compatible con Salvacaídas ANSI555

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Dispositivo de anclaje	Línea de vida
Composición del soporte principal	Poliamida
Largo máximo	100 m
Largo mínimo	10 m
Diámetro de la cuerda	16 mm
Color	Blanco
SIZE	10 m
Vida útil desde la fabricación	10 años
Diameter	16 mm



ANSILV5160

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV5160100	White	10 m	ANSILV5160	0	0	1	1	1.68 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV5160200	White	20 m	ANSILV5160	0	0	1	1	3.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160300	White	30 m	ANSILV5160	0	0	1	1	4.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160400	White	40 m	ANSILV5160	0	0	1	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV5160500	White	50 m	ANSILV5160	0	0	1	1	6.92 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV5160800	White	80 m	ANSILV5160	0	0	1	1	11.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV5161000	White	100 m	ANSILV5160	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height