



# ANSILV516M

## URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem z wysokości



### Świadczenia



#### Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



#### Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg



#### Łatwość użytkowania

· Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu

### Certyfikaty i normy

### Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia
- Energetyka
- Składowanie

### Chroni przed



Upadek



# ANSILV516M

## URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem z  
wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Urządzenie kotwiące	Lina asekuracyjna
Skład głównego wkładu	Stal, Poliamid
Długość maks. (m)	100 m
Długość min. (m)	10 m
Kolor	Biały
SIZE	10 m
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10








# ANSILV516M

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV516010M	White	10 m	ANSILV516M	0	0	1	1	2.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV516020M	White	20 m	ANSILV516M	0	0	1	1	3.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV516030M	White	30 m	ANSILV516M	0	0	1	1	4.78 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV516040M	White	40 m	ANSILV516M	0	0	1	1	6.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV516050M	White	50 m	ANSILV516M	0	0	1	1	7.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV516060M	White	60 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516070M	White	70 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516080M	White	80 m	ANSILV516M	0	0	1	1	11.5 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV516090M	White	90 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516100M	White	100 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height