



ANSILV5160

绳索作业防坠落装置

坠落防护



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下

应用行业

- 建筑业
- 石油和天然气 (开采)
- 电力能源
- 仓储

标准和认证



ANSILV5160

绳索作业防坠落装置

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

锚固装置	Lifeline
主要支架的组成	玻璃纤维
最大长度	100 m
最小长度	10 m
绳索直径	16 mm
颜色	白色
SIZE	10米
自生产之日起的产品寿命	10 年
Diameter	16 mm








ANSILV5160

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV5160100	White	10 m	ANSILV5160	0	0	1	1	1.68 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV5160200	White	20 m	ANSILV5160	0	0	1	1	3.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160300	White	30 m	ANSILV5160	0	0	1	1	4.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV5160400	White	40 m	ANSILV5160	0	0	1	1	5.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV5160500	White	50 m	ANSILV5160	0	0	1	1	6.92 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV5160800	White	80 m	ANSILV5160	0	0	1	1	11.0 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV5161000	White	100 m	ANSILV5160	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height