



# ANSILV516M

## ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

Αντιπτωτική προστασία



### Οφέλη



#### Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



#### Επιδόσεις

· Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg



#### Ευκολία χρήσης

· Αυτόματα караμπίνερ για ασφαλές κλείδωμα και εξοικονόμηση χρόνου

### Πιστοποιήσεις και Προτυπα

### Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Πετροχημικά
- Ενέργεια
- Αποθήκευση



# ANSILV516M

## ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

Αντιπτωτική προστασία

### Λεπτομερείς - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Διάταξη στερέωσης	Γραμμή της ζωής
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυαμίδιο
Μέγιστο μήκος	100 m
Ελάχιστο μήκος	10 m
Χρώμα	Άσπρο
SIZE	10 m
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	10 χρόνια








# ANSILV516M

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSILV516010M	White	10 m	ANSILV516M	0	0	1	1	2.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
ANSILV516020M	White	20 m	ANSILV516M	0	0	1	1	3.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV516030M	White	30 m	ANSILV516M	0	0	1	1	4.78 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
ANSILV516040M	White	40 m	ANSILV516M	0	0	1	1	6.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
ANSILV516050M	White	50 m	ANSILV516M	0	0	1	1	7.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
ANSILV516060M	White	60 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516070M	White	70 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516080M	White	80 m	ANSILV516M	0	0	1	1	11.5 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
ANSILV516090M	White	90 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
ANSILV516100M	White	100 m	ANSILV516M	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height