



LVA50180

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Protección anticaídas



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg

Aplicaciones

- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Energía
- Almacenamiento

Certificaciones y normas

ANSI Z359.18-2017



LVA50180

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cincha extensible con D de enganche
Composición del soporte principal	poliéster
Longitud máxima	1,8 m
Longitud mínima	1,3 m
Largo	1,8 m
Color	Negro-Amarillo
SIZE	Única
Tipo de envase	Caja de 10
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELVA50180	Black-Yellow	One size	LVA50180	7798408754283	0	10	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height