



LVA50180

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg

Campi di utilizzo

- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Petrochimico**
- **Energie**
- **Stoccaggio**

Certificazioni e norme

Protegge contro i rischi



Caduta



LVA50180

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia di estensione con D di ancoraggio
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza massima (m)	1,8 m
Lunghezza minima (m)	1,3 m
Lunghezza (m)	1,8
Colore	Nero-Giallo
SIZE	unica
Tipo di imballaggio	Scatola da 10
Situazioni di lavoro	Trattenuta, Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	5.9055



LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELVA50180	Black-Yellow	One size	LVA50180	7798408754283	0	10	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height