



# LVA50180

## BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Valbescherming



### Voordelen



#### Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



#### Prestaties

· Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg:  
product gecertificeerd tot 140 kg

### Toepassing

- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)
- Petrochemische
- Energie
- Opslag

### Certificeringen en normen



# LVA50180

## BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Valbescherming

### Normen - Details

### Technische details

Soort uitrusting	Bandlus met D-ring
Samenstelling van de hoofdsteen	Polyester
Lengte max.	1,8 m
Lengte min.	1,3 m
Lengte	1,8 m
Kleur	Zwart-Geel
SIZE	Één maat
Soort verpakking	Doos van 10
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)



# LVA50180

## ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELVA50180	Black-Yellow	One size	LVA50180	7798408754283	0	10	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height