



LVA50180

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Защита от падения



Преимущества



Гигиена

· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

· Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 140кг

Применение

- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Нефтехимия
- Энергетика
- Хранение

Сертификация и стандарты



LVA50180

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Удлинительный ремень из высокопрочного полиэстера с D-кольцом.
Состав основной группы поддержки	Полиэстер
Макс. длина	1,8 m
Мин. длина	1,3 m
Длина	1,8 m
Цвет	Чёрный/жёлтый
SIZE	Один размер
Тип упаковки	Коробка из 10 штук
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка, Спасение и эвакуация, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров)



LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELVA50180	Black-Yellow	One size	LVA50180	7798408754283	0	10	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height