



LVA50180

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Ochrona przed upadkiem z
wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg:
produkt certyfikowany na 140 kg

Obszar użytkowania

- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia
- Energetyka
- Składowanie

Certyfikaty i normy



LVA50180

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Taśma przedłużająca z pierścieniem D
Skład głównego wkładu	Poliester
Długość maks.	1,8 m
Długość min.	1,3 m
Długość	1,8 m
Kolor	Czarno-żółty
SIZE	Uniwersalny
Rodzaj opakowania	Pudełko 10
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu, Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)



LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELVA50180	Black-Yellow	One size	LVA50180	7798408754283	0	10	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height