



LVA50180

DISPOZITIV DE ANCORARE

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

· Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg

Aplicații

- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)
- Petrochimie
- Energie
- Depozitare

Certificări și norme

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



LVA50180

DISPOZITIV DE ANCORARE

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Chingă de extensie cu inel de ancorare
Compoziția suportului principal	Poliester
Lungime max. (m)	1,8 m
Lungime min. (m)	1,3 m
Lungime (m)	1,8
Culoare	Negru-Galben
SIZE	Unică
Tip de ambalaj	Cutie de 10
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Limitare, Salvare și evacuare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare lungă orizontală pe un plan orizontal, Deplasare lungă orizontală pe un plan vertical, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	5.9055



LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELVA50180	Black-Yellow	One size	LVA50180	7798408754283	0	10	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height