



# LVA50180

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje en cinta plana. Argolla D en extremo. Cumple con requisitos de Norma IRAM 3626.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg

### Aplicaciones

- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Energía
- Transporte

### Certificaciones y normas

ANSI Z359.18-2017



# LVA50180

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje en cinta plana. Argolla D en extremo. Cumple con requisitos de Norma IRAM 3626.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Cincha extensible con D de enganche
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo	1,8 m
Largo mínimo	1,3 m
Largo	1,8 m
Color	Negro-Amarillo
SIZE	Única
Tipo de envase	Caja de 10
Situaciones de trabajo anticaiadas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



# LVA50180

## ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELVA50180	Black-Yellow	One size	LVA50180	7798408754283	0	10	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height