



# LVA50180

## ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία



### Οφέλη



#### Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



#### Επιδόσεις

· Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg

### Περιοχή χρήσης

- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Πετροχημικά
- Ενέργεια
- Αποθήκευση

### Πιστοποιήσεις και Προτυπα



# LVA50180

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

## Λεπτομέρειες - Προτυπα

## Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Χαλινός επέκτασης με στερέωση
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυεστέρας
Μέγιστο μήκος	1,8 m
Ελάχιστο μήκος	1,3 m
Μήκος	1,8 m
Χρώμα	Μαύρο-Κίτρινο
SIZE	Single
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 10 τμχ
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Συγκρατηση, Διασωση και εκκενωση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασισ με σχοινια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)



# LVA50180

## ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELVA50180	Black-Yellow	One size	LVA50180	7798408754283	0	10	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height