



# WXECV2026XE

能量吸收带

坠落防护



## 具体优势



舒适性

- 弹性松紧系带，方便移动和安全



卫生环保

- 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



易用性

- 自动锁扣保证安全，节省锁定时间
- NFC系统保证可追溯性



兼容性

- 适用于所有类型的安全带

## 标准和认证



IRAM 3622-1

## 应用行业

- 建筑业
- 石油和天然气 (开采)
- 石油化工
- 电力能源
- 仓储



# WXECV2026XE

能量吸收带

坠落防护

## 详细信息 - 标准

## 技术细节

装备类型	带套环的弹性松紧带
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
最大长度 (m)	1,5 m
带宽 (mm)	35 mm
最小长度 (m)	1,2 m
带有连接器	是
颜色	黑色
连接器 (用户方)	自动锁钩, 钢制, 18mm开口
SIZE	1,2 到 1,5 米
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
包装类型	5/盒
防坠落作业类型	生命线上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 短距离水平移动 (小于3米), 具有多重连接/断开功能的长距离移动








# WXECV2026XE


## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV2026XE	Black	1.50 m	WXECV2026XE	7798408752654	0	5	1	14.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height