



WXECV2026XE

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Pohodlie

- Lano z elastického popruhu pre ľahší pohyb a bezpečnosť



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Jednoduché používanie

- Automatické karabíny pre bezpečné uzamknutie a úsporu času
- Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť



Kompatibilita

- Kompatibilné so všetkými typmi postrojov

Certifikáty a normy



IRAM 3622-1

Oblasť použitia

- Stavby budov
- Ropa a plyn (ťažba)
- Petrochémia
- Energetika
- Skladové hospodárstvo



WXECV2026XE

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Elastické tkané lano
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Maximálna dĺžka (m)	1,5 m
Šírka popruhu (mm)	35 mm
Minimálna dĺžka (m)	1,2 m
S konektorom	yes
Farba	Čierna
Konektor (na strane používateľa)	Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 18 mm
SIZE	1,2 až 1,5 m
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Typ balenia	Balenie: 5
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m), Dlhý pohyb s viacnásobným uchytením / odpojením








WXECV2026XE

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV2026XE	Black	1.50 m	WXECV2026XE	7798408752654	0	5	1	14.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height