



# HA34KRD

## ARNESES ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Arnés de 4 puntos de conexión, en cinta de aramida para trabajos en altas temperaturas. Hebillas y conexiones con recubrimiento dieléctrico. Ex WXEHA12132KRD.



### Beneficios



#### Comodidad

· Diseño en "H" para un mayor confort en mujeres y hombres



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario  
· Sistema NFC de trazabilidad  
· Pasadores plásticos para retención de la cinta sobrante una vez ajustado el arnés

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Servicios públicos

### Certificaciones y normas



IRAM 3622-1

### Protección contra



Caídas



# HA34KRD

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de 4 puntos de conexión, en cinta de aramida para trabajos en altas temperaturas. Hebillas y conexiones con recubrimiento dieléctrico. Ex WXEHA12132KRD.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas dieléctrico
Composición del soporte principal	Kevlar®, Acero, Plástico
Ancho de la cinta (mm)	45 mm
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Frontal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	laterales
Color	Verde-Rojo
Talla	S/M/L
Ventaja adicional	Indicador de caída, Dielectric
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Sternal	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo








# HA34KRD

## FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHA34KRDXL	Green-Red	XL	HA34KRD	7798408755570	0	5	1	12.08 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEHA34KRD	Green-Red	M/L	HA34KRD	7798408751572	0	5	1	12.08 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height