

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-E105-002.2 (M3)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 2

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ESLINGAR S.A

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av.L.N. ALEM 639 - 5° PISO - CP:1001 - C.A.B.A. - ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Modelo	Descripción
WXECV21A	Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud con dos mosquetones de 18 mm de apertura y amortiguador de caídas.
WXECV1020A	Elemento de amarre anticaídas con amortiguador de 2 m de longitud con un mosquetón de 18 mm de apertura y otro de acero forjado de 60 mm o de 55 mm de apertura
WXECV1021A	Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud con un mosquetón de 18 mm de apertura, otro de acero forjado de 60 mm o de 55 mm de apertura y amortiguador de caídas.
WXECV1026AC	Elemento de amarre anticaídas doble elastizado con amortiguador de 1,5 m de longitud con un mosquetón de 18 mm de apertura y dos de acero forjado de 60 mm o de 55 mm de apertura
WXECV1026ACP	Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m de longitud con 2 argollas delta, un mosquetón estampado de 18 mm de apertura y dos forjados de acero de 60 mm o de 55 mm de apertura.
WXECV21EA	Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud elastizado con dos mosquetones de 18 mm de apertura y amortiguador de caídas.
WXECV1020EA	Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud elastizado con un mosquetón de 18 mm de apertura, otro de acero forjado de 60 mm o de 55 mm de apertura y amortiguador de caídas.
WXECV2020EA	Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud elastizado con un mosquetón de 18 mm de apertura, otro de 110 mm de apertura y amortiguador de caídas.
WXECV1026EA	Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m de longitud elastizado con un mosquetón de 18 mm de apertura, dos de acero forjado de 65 mm o 55 mm de apertura y amortiguador de caídas.
WXECV2026EA	Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m de longitud elastizado con un mosquetón de 18 mm de apertura, dos de 110 mm de apertura y amortiguador de caídas.
WXECV1020EAM65	Elemento de amarre anticaídas elastizado con amortiguador, de 1,5 m de largo un mosquetón de 18 mm y 65 mm de abertura.
WXECV1026EAM65	Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m de longitud elastizado con amortiguador y mosquetón carabinero de 18 mm y 65 mm de abertura.
WXECV1026EAK	Elemento de amarre anticaídas doble de cinta de aramida elastizada con amortiguador de 1,5 m de longitud con un mosquetón de 18 mm de apertura y dos de acero forjado de 55 mm de apertura
WXECV1021XE	Elemento de amarre anticaídas de cinta tubular con amortiguador interno, un mosquetón estampado de 19 mm de apertura y otro forjado de 55 mm de apertura
WXECV1026XE	Elemento de amarre anticaídas doble de cinta tubular con amortiguador interno, un mosquetón estampado de 19 mm de apertura y dos forjados de 55 mm de apertura
WXECV1026XEM65	Elemento de amarre anticaídas doble en cinta tubular de 1,5 m con amortiguador interno, 1 mosquetón de 19 mm y 2 mosquetones de 65 mm de abertura.
WXECV2026XE	Elemento de amarre anticaídas doble en cinta tubular de 1,5 m con amortiguador interno, 1 mosquetón de 19 mm y 2 mosquetones de 110 mm de abertura.

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-E105-002.2 (M3)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de 1 of 2

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ESLINGAR S.A

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av.L.N. ALEM 639 - 5° PISO - CP:1001 - C.A.B.A. - ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Modelo	Descripción
WXECVS 118	Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de cable de acero con amortiguador y dos mosquetones estampados de 18 mm de apertura.
WXECVS 155	Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de cable de acero con amortiguador un mosquetón estampado de 18 mm de otro de acero forjado de 60 mm o de 55 mm de apertura
WXECVS 255	Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m de cable de acero con amortiguador un mosquetón estampado de 18 mm de apertura y dos de acero forjado de 60 mm o de 55 mm de apertura
WXECV42TEL	Elemento de amarre anticaídas doble de soga retorcida de 1,0 m de longitud, con amortiguador y dos mosquetones forjados de 55 mm de apertura y un mosquetón oval.
WXEAMO006	Amortiguador de caídas

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX