



# S4105

## VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Valbescherming



### Voordelen



#### Gemakkelijk te gebruiken

· Schuifopening voor eenvoudige montage op de touwsteun

### Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Petrochemische**
- **Energie**
- **Opslag**

### Certificeringen en normen



IRAM 3605

### Beschermt tegen



Val



# S4105

## VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Valbescherming

### Normen - Details

### Technische details

Soort uitrusting	Schuiver en blokkeerder voor gevlochten touw
Samenstelling van de hoofdsteun	Aluminium
Maximale diameter touw (mm)	10,5
Maximale diameter touw (inch)	0.4127
Met connector	ja
Kleur	Zwart-Grijs
SIZE	Één maat
Extra voordeel	Comfort
Soort verpakking	Doos van 20
Gebruik	Werkt op gevlochten touw, Voor dalen en stijgen, Voor verticale beweging, Voor besloten ruimtes
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand








# S4105

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXES4105	Black-Grey	One size	S4105	7798408753408	0	20	1	13.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height