



CV1026EAM65

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Con mosquetones de 65 mm de abertura y largo máximo de 1,5.



Beneficios



Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Sistema NFC de trazabilidad

Certificaciones y normas



IRAM 3622-1

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Protección contra



Caídas



CV1026EAM65

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Con mosquetones de 65 mm de abertura y largo máximo de 1,5.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo (m)	1,5 m
Largo mínimo (m)	1,2 m
Con conector	sí
Color	Negro-Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón de acero con abertura de 18 mm
SIZE	1,2 a 1,5 m
Conector (lado estructura)	2 mosquetones de acero con abertura de 65 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



CV1026EAM65

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1026EAM65	Black-Orange	1.50 m	CV1026EAM65	7798408751718	0	5	1	7.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height