



# E26100

## TUBULAR ROUND SLINGS

Protezione anticaduta



### Benefici



#### Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

### Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrochimico
- Stoccaggio

### Certificazioni e norme



# E26100

## TUBULAR ROUND SLINGS

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia rotonda
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza massima (m)	8 m
Larghezza della cinghia (mm)	100 mm
Lunghezza minima (m)	2 m
Colore	Arancio
Carico di lavoro sicuro (kg)	10000 kg








# E26100

## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE261000210	Orange	2 m	E26100	0	0	1	1	5.154 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE261000310	Orange	3 m	E26100	7798408755815	0	1	1	7.44 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE261000610	Orange	6 m	E26100	7798408752586	0	1	1	14.297 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE261000810	Orange	8 m	E26100	7798408753835	0	1	1	18.869 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE261000910	Orange	9 m	E26100	0	0	1	1	21.154 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE261001010	Orange	10 m	E26100	0	0	1	1	23.44 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height