



E26100

TUBULAR ROUND SLINGS

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru

Aplicații

- Construcții
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrochimie
- Depozitare

Certificări și norme



E26100

TUBULAR ROUND SLINGS

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Sling rotund
Compoziția suportului principal	Poliester
Lungime max. (m)	8 m
Lățimea chingii (mm)	100 mm
Lungime min. (m)	2 m
Culoare	Portocaliu
Sarcină de lucru securizată (kg)	10000 kg








E26100

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE261000210	Orange	2 m	E26100	0	0	1	1	5.154 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE261000310	Orange	3 m	E26100	7798408755815	0	1	1	7.44 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE261000610	Orange	6 m	E26100	7798408752586	0	1	1	14.297 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE261000810	Orange	8 m	E26100	7798408753835	0	1	1	18.869 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE261000910	Orange	9 m	E26100	0	0	1	1	21.154 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE261001010	Orange	10 m	E26100	0	0	1	1	23.44 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height