



E26090

TUBULAR ROUND SLINGS

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden

Anwendung

- Gebäude
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Petrochemie
- Speicherung

Zertifkationen und normen



E26090

TUBULAR ROUND SLINGS

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Rundschlinge
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Polyester
Länge max. (m)	8 m
Gurtbreite (mm)	100 mm
Länge min. (m)	2 m
Farbe	Blau
Sichere Arbeitslast (kg)	8000 kg








E26090

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE260900308	Blue	3 m	E26090	7798408753804	0	1	1	6.24 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900408	Blue	4 m	E26090	7798408753811	0	1	1	8.125 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900508	Blue	5 m	E26090	0	0	1	1	10.011 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900608	Blue	6 m	E26090	7798408753828	0	1	1	11.897 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900808	Blue	8 m	E26090	0	0	1	1	15.669 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900908	Blue	9 m	E26090	0	0	1	1	17.554 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260901008	Blue	10 m	E26090	0	0	1	1	19.44 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height