



# E26090

## AS -ESLINGAS REDONDAS TUB.

Protección anticaídas



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

### Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Almacenamiento

### Certificaciones y normas



# E26090

## AS -ESLINGAS REDONDAS TUB.

Protección anticaídas

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Eslinga redonda
Composición del soporte principal	poliéster
Longitud máxima (m)	8 m
Anchura de la cincha (mm)	100 mm
Longitud mínima (m)	2 m
Color	Azul
Carga de trabajo segura (kg)	8000 kg








# E26090

## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE260900308	Blue	3 m	E26090	7798408753804	0	1	1	6.24 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900408	Blue	4 m	E26090	7798408753811	0	1	1	8.125 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900508	Blue	5 m	E26090	0	0	1	1	10.011 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900608	Blue	6 m	E26090	7798408753828	0	1	1	11.897 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900808	Blue	8 m	E26090	0	0	1	1	15.669 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900908	Blue	9 m	E26090	0	0	1	1	17.554 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260901008	Blue	10 m	E26090	0	0	1	1	19.44 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height