



# E26075

## TUBULAR ROUND SLINGS

Absturzsicherung



### Vorteile



#### Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden

### Anwendung

- Gebäude
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Petrochemie
- Speicherung

### Zertifkationen und normen



# E26075

## TUBULAR ROUND SLINGS

Absturzsicherung

### Details - Normen

### Technische Details

Art der Ausrüstung	Rundschlinge
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Polyester
Länge max. (m)	8 m
Gurtbreite (mm)	75 mm
Länge min. (m)	1 m
Farbe	Rot
Sichere Arbeitslast (kg)	5000 kg








# E26075


## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information


Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE260750205	Red	2 m	E26075	7798408752524	0	4	1	10.468 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260750305	Red	3 m	E26075	7798408753118	0	2	1	7.814 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE260750405	Red	4 m	E26075	7798408752531	0	2	1	10.402 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260750505	Red	5 m	E26075	7798408752548	0	2	1	12.852 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260750605	Red	6 m	E26075	7798408752173	0	2	1	15.362 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260750905	Red	9 m	E26075	0	0	1	1	11.354 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260751005	Red	10 m	E26075	0	0	1	1	12.579 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height