



E26090

TUBULAR ROUND SLINGS

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrochimico
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



E26090

TUBULAR ROUND SLINGS

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia rotonda
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza massima (m)	8 m
Larghezza della cinghia (mm)	100 mm
Lunghezza minima (m)	2 m
Colore	Blu
Carico di lavoro sicuro (kg)	8000 kg








E26090

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE260900308	Blue	3 m	E26090	7798408753804	0	1	1	6.24 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900408	Blue	4 m	E26090	7798408753811	0	1	1	8.125 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900508	Blue	5 m	E26090	0	0	1	1	10.011 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900608	Blue	6 m	E26090	7798408753828	0	1	1	11.897 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900808	Blue	8 m	E26090	0	0	1	1	15.669 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900908	Blue	9 m	E26090	0	0	1	1	17.554 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260901008	Blue	10 m	E26090	0	0	1	1	19.44 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height