



E26075

TUBULAR ROUND SLINGS

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrochimico
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



E26075

TUBULAR ROUND SLINGS

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia rotonda
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza massima (m)	8 m
Larghezza della cinghia (mm)	75 mm
Lunghezza minima (m)	1 m
Colore	Rosso
Carico di lavoro sicuro (kg)	5000 kg








E26075

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE260750205	Red	2 m	E26075	7798408752524	0	4	1	10.468 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260750305	Red	3 m	E26075	7798408753118	0	2	1	7.814 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE260750405	Red	4 m	E26075	7798408752531	0	2	1	10.402 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260750505	Red	5 m	E26075	7798408752548	0	2	1	12.852 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260750605	Red	6 m	E26075	7798408752173	0	2	1	15.362 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260750905	Red	9 m	E26075	0	0	1	1	11.354 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260751005	Red	10 m	E26075	0	0	1	1	12.579 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height