



E26100

ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Eslinga circular amorfa. Coeficiente de Seguridad 7. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas



E26100

ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Eslinga circular amorfa. Coeficiente de Seguridad 7. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga amorfa
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	8 m
Ancho de la cinta (mm)	100 mm
Largo mínimo (m)	2 m
Color	Naranja
Carga de trabajo segura (kg)	10000 kg








E26100

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE261000210	Orange	2 m	E26100	0	0	1	1	5.154 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE261000310	Orange	3 m	E26100	7798408755815	0	1	1	7.44 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE261000610	Orange	6 m	E26100	7798408752586	0	1	1	14.297 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE261000810	Orange	8 m	E26100	7798408753835	0	1	1	18.869 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE261000910	Orange	9 m	E26100	0	0	1	1	21.154 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE261001010	Orange	10 m	E26100	0	0	1	1	23.44 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height