



ANSI559RD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Confort

· Longe en sangle élastique facilitant les déplacements et la mise en sécurité



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg



Facilité d'utilisation

· Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps
· Système NFC garantissant la traçabilité

Applications

- Bâtiment
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Pétrochimie
- Stockage

Certifications et normes

ANSI Z359.13-2013

Protège contre les risques



Chaleur



Chute



Électrique



ANSI559RD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Composition du support principal	Kevlar®, Acier, Plastique
Longueur max. (m)	1,8 m
Ouverture (mm)	65
Ouverture (inch)	2.5545
Avec connecteur	oui
Couleur	Rouge
SIZE	Unique
Avantage supplémentaire	Bretelle élastique, Diélectrique
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Type de conditionnement	Boîte de 10
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m)



ANSI559RD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI559RD	Red	1,8 m	ANSI559RD	0	0	10	1	16.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height