



E26075

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro

Área de utilização

- Edificação
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímica
- Armazenamento

Certificações e normas



E26075

TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linga redondo
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento máximo (m)	8 m
Largura da correia (mm)	75 mm
Comprimento mínimo (m)	1 m
Cor	Vermelho
Carga de trabalho segura (kg)	5000 kg








E26075

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE260750205	Red	2 m	E26075	7798408752524	0	4	1	10.468 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260750305	Red	3 m	E26075	7798408753118	0	2	1	7.814 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE260750405	Red	4 m	E26075	7798408752531	0	2	1	10.402 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260750505	Red	5 m	E26075	7798408752548	0	2	1	12.852 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260750605	Red	6 m	E26075	7798408752173	0	2	1	15.362 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260750905	Red	9 m	E26075	0	0	1	1	11.354 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260751005	Red	10 m	E26075	0	0	1	1	12.579 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height