



ANSI559RD

BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung



Vorteile



Komfort

- Elastisches Gurtband für einfache Bewegung und Sicherung



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

- Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg



Einfache Handhabung

- Automatische Karabinerhaken für eine sichere und zeitsparende Verriegelung
- NFC-System für Rückverfolgbarkeit

Anwendung

- Gebäude
- Chemische Industrie
- Öl & Gas (Förderung)
- Petrochemie
- Speicherung

Zertifikationen und normen

Schützt gegen



Hitzefest



Absturz



Elektro



ANSI559RD

BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Zusammensetzung der Hauptunterlage	Kevlar®, Stahl, Plastik
Länge max. (m)	1,8 m
Öffnung (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Rot
SIZE	Einzelgrösse
Zusätzlicher Vorteil	Elastischer Schultergurt, Dielectric
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Art der Verpackung	Packung mit 10 Stück
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Bewegung auf Lifeline, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)



ANSI559RD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI559RD	Red	1,8 m	ANSI559RD	0	0	10	1	16.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height