



E26080

ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Eslinga circular amorfa. Coeficiente de Seguridad 7. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas



E26080

ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Eslinga circular amorfa. Coeficiente de Seguridad 7. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga amorfa
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	8 m
Ancho de la cinta (mm)	100 mm
Largo mínimo (m)	2 m
Color	Marrón
Carga de trabajo segura (kg)	6000 kg








E26080

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE260800206	Brown	2 m	E26080	7798408753774	0	2	1	6.268 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXE260800306	Brown	3 m	E26080	7798408752555	0	2	1	9.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXE260800406	Brown	4 m	E26080	7798408752562	0	2	1	12.57 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260800506	Brown	5 m	E26080	7798408753781	0	2	1	15.542 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260800606	Brown	6 m	E26080	7798408753798	0	2	1	18.514 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE260800806	Brown	8 m	E26080	7798408752579	0	2	1	24.458 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXE260800906	Brown	9 m	E26080	0	0	1	1	13.714 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260801006	Brown	10 m	E26080	0	0	1	1	15.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height