



# E26090

## ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Eslinga circular amorfa. Coeficiente de Seguridad 7. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

### Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

### Certificaciones y normas



# E26090

## ESLINGAS CIRCULARES AMORFAS

Eslinga circular amorfa. Coeficiente de Seguridad 7. No rayan la carga.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga amorfa
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	8 m
Ancho de la cinta (mm)	100 mm
Largo mínimo (m)	2 m
Color	Azul
Carga de trabajo segura (kg)	8000 kg








# E26090

## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE260900308	Blue	3 m	E26090	7798408753804	0	1	1	6.24 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900408	Blue	4 m	E26090	7798408753811	0	1	1	8.125 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900508	Blue	5 m	E26090	0	0	1	1	10.011 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900608	Blue	6 m	E26090	7798408753828	0	1	1	11.897 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900808	Blue	8 m	E26090	0	0	1	1	15.669 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260900908	Blue	9 m	E26090	0	0	1	1	17.554 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE260901008	Blue	10 m	E26090	0	0	1	1	19.44 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height