



ANSI559RD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming



Voordelen



Comfort

- Elastisch webbingkoord voor gemakkelijke verplaatsing en veiligheid



Hygiëne

- Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

- Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg



Gemakkelijk te gebruiken

- Automatische karabijnen voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling
- NFC-systeem voor traceerbaarheid

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Petrochemische**
- **Opslag**

Certificeringen en normen

Beschermt tegen



Warmte



Val



Elektrische



ANSI559RD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Samenstelling van de hoofdsteun	Kevlar®, Staal, Plastic
Lengte max. (m)	1,8 m
Opening (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Met connector	ja
Kleur	Rood
SIZE	Één maat
Extra voordeel	Elastische schouderriem, Dielectric
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Soort verpakking	Doos van 10
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)



ANSI559RD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI559RD	Red	1,8 m	ANSI559RD	0	0	10	1	16.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height