



# ANSI559RD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem z wysokości



## Świadczenia



### Komfort

· Lina z taśmą elastyczną ułatwia poruszanie się i zabezpieczanie



### Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



### Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg



### Łatwość użytkowania

· Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu

· System NFC gwarantuje identyfikowalność

## Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia
- Składowanie

## Certyfikaty i normy

## Chroni przed



Ciepło



Upadek



Elektryczność



# ANSI559RD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem z wysokości

## Szczegóły - Normy

## Dane techniczne

Skład głównego wkładu	Kevlar®, Stal, Tworzywo sztuczne
Długość maks. (m)	1,8 m
Otwór (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
Z łącznikiem	tak
Kolor	Czerwony
SIZE	Uniwersalny
Dodatkowa zaleta	Szelki elastyczne, Dielectric
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Rodzaj opakowania	Pudełko 10
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)



# ANSI559RD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI559RD	Red	1,8 m	ANSI559RD	0	0	10	1	16.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height