



ANSI555

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta



Benefici

Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg

Facilità d'uso

· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme

Protegge contro i rischi



Caduta



ANSI555

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Scorrevole e bloccante per corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Apertura (mm)	21
Opening (inch)	0.8253
Lock	Manual system
Chiusura	Viti
Diametro massimo della fune (mm)	1
Diametro massimo della fune (inch)	0.0393
Colore	Metal dorato
Tipo di imballaggio	Scatola da 10
Utilizzo	Funziona su corda intrecciata, Per la salita e la discesa, Per il movimento verticale, Per gli spazi confinati
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda



ANSI555

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI555	Golden metal	One size	ANSI555	7798408755327	0	10	1	11.86 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height